

CONTI+ lino

Duurzaam | Hygiënisch | Veilig | Smart



Oplossingsgericht

Altijd deskundige ondersteuning

CONTI+ projectservice

Met eigen projectadviseurs ondersteunen wij professionele partners, ontwerpers en architecten snel en deskundig bij de planning van projecten.

CONTI+ buitendienst

Staat u graag ook persoonlijk met een gesprek terzijde om over uw projecten en specificaties te praten.

CONTI+ online ondersteuning

Wilt u liever snel informatie inwinnen? Wij beschikken over diverse onlineservices. Op www.conti.plus vindt u technische gegevens, bestekteksten, foto's en nog veel meer.

CONTI+ klantenservice

Onze uitstekend opgeleide medewerkers zijn in geval van nood ook 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u beschikbaar.

Servicepakketten op maat:

- Instructies en trainingen op locatie voor een naadloze ingebruikname
- Advies op locatie bij renovatie, modernisering en verbouwing
- Onderhoudsservice inclusief onderhoudscontracten voor het waarborgen van uw bedrijf bedrijf
- Hygiëneservice voor installatie en ingebruikname van een CONTI+ doseersysteem bij een gecontamineerde drinkwaterinstallatie
- Uitvoeren van redoxmetingen volgens instructies van de gebruiker
- CONTI+ drinkwaterhygiënetest voor het waarborgen van de drinkwaterkwaliteit



CONCEPTEN EN OPLOSSINGEN

Openbare, semiopenbare, bedrijfs- en medische instellingen

CONTI+ heeft een uitgebreid kranenassortiment, zodat wij onze klanten voor elk project de perfecte oplossing en uitrusting kunnen bieden. Onze ontwikkelingsafdelingen in Duitsland en in Zwitserland werken voortdurend aan nieuwe producten om op de meest uiteenlopende eisen van onze klanten te zijn voorbereid – onafhankelijk van land, nationaliteit en project.

In openbare, semiopenbare, commerciële of medische instellingen gelden uitgebreide eisen voor kranen op verschillende niveaus.

Ze moeten vaak aan branchespecifieke vereisten voor hygiëne, veiligheid en ergonomie voldoen. Daarbij spelen vooral drinkwatervoorzieningen, werk-plaatsrichtlijnen en ongevallenpreventievoorschriften een belangrijke rol.

De nationale en internationale richtlijnen zijn vooral hoog in instellingen in de gezondheidszorg, zoals (academische) ziekenhuizen, senioren- en verzorgingstehuizen, maar ook in levensmiddelverwerkende

industrie, zoals restaurants, hotels en slagerijen. Ook in openbare gebouwen, bijvoorbeeld treinstations, luchthavens, wegrestaurants of sportaccommodaties, zijn de eisen uitgesproken hoog.

In alle instellingen zijn rendabiliteit, duurzaamheid, evenals bescherming tegen vandalisme en een eenvoudige, snelle reiniging belangrijke aspecten die van doorslaggevend belang zijn voor de keuze van de juiste kraan. Daartoe behoren ook belangrijke functies voor een veilige werking van de producten, zoals de mogelijkheid voor het verlagen van doorstroomvolumes, automatische spoelprogramma's of thermische desinfectie.



Waterbesparend
Tot 70% minder waterverbruik

Eéngreeps-
mengkraan



0 %
besparing

Zelfsluitende
kraan



Tot **55 %**
besparing

Elektronische
wastafelkraan



Tot **70 %**
besparing

CONTI+ WAARDEN

Overtuigende voordelen

Waterbesparing: tot 70% waterbesparing dankzij automatische start- en stopfunctie en beperking van de doorstroming

Energiebesparing: verlenging van de levensduur van de batterij tot 8 jaar door zonne- en waterenergie. Thermostatische regeling, elektronica en hydraulica met minimale energie door smart algoritmen

Materialen: roestvrij staal zonder coating, gering nikkel-/loodgehalte, kunststoffen (recyclebaar), milieuvriendelijke desinfectie-middelen

Kostenbesparing: onderhoudsarm, geringe water- en energiekosten, korte montagetijden, lage totale kosten gedurende de levenscyclus

Milieubesparend: pH-neutrale, zuiver mineraalhoudende, biologisch afbreekbare desinfectiemiddelen, verminderd batterijverbruik

Milieucertificaten: bijv. LEED, BREEAM

Betrouwbare waterkwaliteit: toegelaten materialen, hygiënespoeling, thermische desinfectie, vermijden van stagnatie


Veilig tegen vandalen: robuuste materialen, speciaal gedimensioneerd design, geïntegreerde componenten

Veilige werking en gebruik: beproefde techniek en componenten

Toekomstbestendig: eigen servicedienst, betrouwbare beschikbaarheid van onderdelen

Kwaliteit: hygiënische waterloze (pneumatische) 100%-test inclusief functietest, garantie op onderdelen

Certificaten: bijv. DVGW, WRAS, WaterMark



DUURZAAM



VEILIG

CONTI+ WAARDEN

Overtuigende voordelen



HYGIËNISCH

Contactloze bediening: geen contaminatie, geen verspreiding van ziektekiemen, gebruikersvriendelijk, betrouwbare integratie in het CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement mogelijk

Gecontroleerde regeling: via het CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement en de CONTI+ Service-app mogelijk

Thermische desinfectie: centraal bestuuren en registreerbaar via het CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement – veilig, betrouwbaar en gedocumenteerd

Hygiënespoeling: centraal bestuuren en registreerbaar via het CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement, spoelduur en interval instelbaar

CONTI+ Service-app: directe, draadloze toegang tot iedere kraan die over een ServiceBox beschikt, veilige besturing en bewaking van hygiënemaatregelen



SMART

Innovatieve technologie: uitgekristalliseerde infraroodtechniek voor contactloze betrouwbare activering, uniek eigen binnenwerk, de meest moderne netwerkkoppeling, smart algoritmen en intuïtieve gebruikersinterface

CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement: intelligent watermanagement voor centrale besturing en bewaking van hygiënemaatregelen

Eenvoudige installatie: snelle, eenvoudige installatie en ingebruikname, intuïtieve netwerkkoppeling met het CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement mogelijk

Eenvoudige instandhouding: gemakkelijke toegang voor onderhoud

Knowhow: eigen ontwikkelingsafdelingen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk met speciaal opgeleide ingenieurs



BETROUWBAAR EN INNOVATIEF

CONTI+ lino producten

CONTI+ lino is een complete reeks in een uniform, aantrekkelijk design en in verschillende uitvoeringen, kleuren en materialen. Het grote productassortiment garandeert onze klanten een ruime selectie om hun projecten oplossingsgericht te kunnen vormgeven.

- Naleving van de hygiënenormen door het holistische CONTI+ hygiëneconcept – preventief tijdens de planning, permanent tijdens de lopende werking of ook in acute situaties
- Water- en energiebesparend (verlaging van de exploitatiekosten)
- Verkrijgbaar in elektronische en mechanische uitvoeringen, in verschillende kleuren en materialen
- Veilig werkende, drukstootarme CONTI+ elektromagnetische kleptechniek ROBUST
- Veilige, eenvoudige en snelle installatie
- Eenvoudige en snelle reiniging
- Robuuste vormen en materialen
- Tegen vandalisme bestendige verwerking
- Afhankelijk van de uitvoering te integreren in het smart CNX-systeem voor watermanagement
- Voldoet aan alle vereisten voor grote projecten
- Grote keuze met ruim 60 verschillende varianten
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Minder onderdelen op voorraad houden dankzij gelijke onderdelen (in de kranen)
- Jarenlange beschikbaarheid van onderdelen

Smart

CONTI+ lino: netwerkkoppeling met CNX



CONTI+ lino (elektronisch) en het CNX-systeem voor watermanagement – CONTI+ met systeem



CNX-systeem voor watermanagement
Integratie in het CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement mogelijk – eenvoudig en intuïtief. Noodzakelijke spoelingen worden geautomatiseerd en gedocumenteerd. Analyse en instelling van alle bedrijfsgegevens en -functies die in de kraan zijn opgeslagen.

Afhankelijk van de uitvoering kunnen max. 150 CONTI+ kranen worden geïntegreerd in het intuïtief te bedienen CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement, dat op het hoogste niveau voldoet aan de hygiënevereisten. Via comfortabele interval- of tijdfuncties kunnen noodzakelijke spoelingen eenvoudig worden geautomatiseerd en zorgvuldig worden gedocumenteerd.

Bovendien biedt CNX talloze extra bedrijfs- en veiligheidsrelevante functies – bijv. instelling van bedrijfstijden van een thermische desinfectie en instelling van een bedrijfs- of reinigingsstop. Alle bedrijfs- en activeringen evenals storingsmeldingen worden beveiligd tegen manipulatie gedocumenteerd en beheerd.

De parametring van alle kranen kan individueel of efficiënt in kraangroepen worden uitgevoerd. Kranen en kraangroepen worden intuïtief beheerd door het verplaatsen van tegels door middel van Drag & Drop.



Oppervlakken en kleurvarianten *

De sanitaire ruimte met design
vormgeven en daarbij individuele
accenten ter plaatse – de nieuwe
kleurvarianten van CONTI+ lino
bieden inspirerende mogelijkhe-
den.



Geborsteld chroom



Geborsteld nikkel



Gepolijst messing

* Levertijd op aanvraag

Contactloos

Meer dan 50 elektronische variatiemogelijkheden

Elektronische armaturen bieden maximaal bedieningscomfort evenals een hoge mate aan veiligheid en hygiëne. Dankzij de contactloze bediening wordt het risico van de overdracht van bacteriën aanzienlijk geminimaliseerd.

Andere voordelen zijn de veelzijdige programma's, zoals de volautomatische, gebruiksaafhankelijke hygiënespoeling, waarbij de spoelduur en het interval kunnen worden ingesteld. De belangrijkste toepassingsgebieden van elektronisch geregelde kranen zijn druk bezochte sanitaire ruimtes, maar ook in levensmiddelverwerkende industrie worden de producten ingezet, want ook daar gelden bijzondere hygiënevoorschriften, net als in

- Treinstations
- Luchthavens
- Verkeersgebouwen en wegrestaurants
- Sportcomplexen en stadions
- Zwembaden en vrijetijdsinstellingen
- Opleidingsinstituten
- Overheidsinstellingen
- Camping en horeca
- Industriële inrichtingen
- Medische instellingen

Wastafelmodellen elektronisch met IR-sensor

CONTI+ lino met IR-sensor is verkrijgbaar in vier uitvoeringen, met of zonder meng- resp. armatuur, in chroom en in andere kleuren. Elk model is voorbereid voor gegevensuitwisseling via Bluetooth en via kabels en kan achteraf worden uitgebreid voor de CONTI+ Service APP.

Wastafelmodellen drukloos

Contactloze, elektronisch gestuurde wastafelkranen voor open boilers. Modulair monoblok zonder onderbouw, robuuste verchromde messingbehuizing, infraroodsensoren, veilig werkende CONTI+ elektromagnetische ventiel ROBUST 6 V/DC, koudwateraansluiting voor decentrale waterbehandeling (boiler).



Wastafelmodellen solar

Een levensduur van de batterij tot 8 jaar door de optionele zonne-energiemodule, die ook uit kunstlicht energie kan opwekken. Optimaal gebruik in semiopenbare toepassingen.

Zeer innovatief is de besturing van de hygiëne eisen via het CNX-systeem voor watermanagement van CONTI+, omdat dit op het hoogste niveau voldoet aan de eisen van het drinkwatervoorzieningen. Via comfortabele interval- of tijdfuncties kunnen noodzakelijke spoelingen veilig worden geautomatiseerd en gedocumenteerd.



L10/L20/L30
met/zonder zonne-energie
met/zonder mengfunctie
met/zonder uitlopparmatuur
met Click of Click-Plus
reikwijdte: 110 mm
uitloophoogte: 85 mm



Waterbesparing

- Tot 70% door contactloze werking
- Water stroomt alleen wanneer het nodig is



Hygiënespoeling

- 12/24 u interval activeerbaar, volautomatische hygiënespoeling, meer intervallen in te stellen via de servicemonitor of de Service APP
- In te stellen spoelduur en interval
- Via het CNX-systeem voor watermanagement in te stellen gewenste begintijd



Hygiënische bediening

- Contactloze en veilige bediening
- Betrouwbaar activeren van de waterstroom door IR-sensor bij de wateruitloop
- In te stellen temperatuur (afneembare verstelbare hendel)

Individueel

Tallose uitvoeringen

Wastafelkraan met elektronische zelfsluitfunctie

Bij de robuuste en efficiënte CONTI+ tipolino is een tikje op de elektronische start/stop-toets voldoende om het water te laten stromen. Door opnieuw tikken wordt de waterstroom weer onderbroken. Als er niet handmatig wordt gestopt, schakelt de tijdgeregelde kraan de waterstraal automatisch uit na een ingestelde periode. In combinatie met de geïntegreerde spaar-straalregelaar zijn hoge waterbesparingen mogelijk. De veiligheid voor de gebruiker wordt verzekerd door de instelbare warmwaterblokkering, evenals het interval van de hygiënespoeling die per 12, 24 of 48 uur kan worden geactiveerd. Meer intervallen kunnen worden ingesteld via de servicemonitor of de Service-app.

L15P/L25P
met/zonder mengfunctie
reikwijdte: 110 mm
uitloophoogte: 85 mm



Wandkranen voor wastafels en wasgoten

De CONTI+ lino wandkranen voor inbouw geven nieuwe accenten betreffende functionaliteit en design, en zijn door de contactloze werking bovendien uiterst hygiënis. De CONTI+ lino wandkranen voor opbouw zijn betrouwbare partners in bijv. centrale keukens en levensmiddelenindustrie. De kranen onderscheiden zich met name door de robuuste constructie en de hygiënefuncties.

WV20/WV10 (UP)
met IR-sensor
zonder/met mengfunctie
uitloop: 120/170/220 mm,
verchroomd



W45/W35 (AP)
met IR-sensor
met thermostaat
uitloop: 200/260 mm,
verchroomd



NIEUW

Veilig

Verbrandingsbeveiliging en thermische desinfectie

Staande kraan met thermostaat-E voor hygiënespoeling en thermische desinfectie

Door de proportionele ventieleenheid beschikken de CONTI+ lino PRIMUS-kranen over de elektronisch geregelde thermostaat-E. Door integratie in het CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement zijn staande en wandkranen voor wastafels dan ook in staat om een hygiënespoeling en thermische desinfectie volgens de normen uit te voeren, met naleving van alle veiligheidsrichtlijnen en documentatie van de relevante parameters en metingen.

De CONTI+ lino PRIMUS staande kraan voldoet in vorm en design aan de eerdere lino-kranenfamilie en is daardoor ook uitstekend geschikt voor integratie in bestaande installaties zonder visuele afwijkingen.



lino met thermostatische verbrandingsbeveiliging

Bij de nieuw gepatenteerde, thermostatisch geregelde verbrandingsbeveiliging wordt de veiligheid gewaarborgd van het koud-/warmwatersysteem, mocht het koud water uitvallen of er drukschommelingen ontstaan. Een geïntegreerde, thermostatische mengas regelt de watertemperatuur en waarborgt tegelijkertijd een thermostatisch geregelde verbrandingsbeveiliging in navolging van de betreffende normen.


5 AANSLUITMOGELIJKHEDEN CONTI+ VARIOconnect



CONTI+ lino varianten

Eén CONTI+ lino – vijf aansluitmogelijkheden: talloze mogelijkheden om uw bedrijf optimaal – én met spaarzaam gebruik van de aansluitingen – hygiënisch, robuust en veilig uit te rusten.

De geïntegreerde batterij (batterijoplossing) in het kraanlichaam behoort tot het standaardleveringspakket. Naast deze variant kan de aansluiting met de volgende VARIOconnect-varianten worden uitgebreid:



Batterij 6 V op één plaats | ①

Deze batterijoplossing (met extern batterijvak) kan worden gebruikt wanneer, ondanks alle planning, de elektrische kabel een keer niet is gelegd.

Netbedrijf 230/6 V/DC op één plaats | ②

De klassieke stroomvoorziening via een stekkeradapter in combinatie met een 230 V-contactdoos.

Netbedrijf (UP) 230/6 V/DC op één plaats | ③

De optimale stroomvoorziening wanneer de look én de veiligheid de grootste rol spelen.

Centrale netvoeding (UP) 230/12/6 V/DC | ④

Tot 30 kranen kunnen via een centrale voeding UP worden gevoed. De directe koppeling gebeurt via een verdeelset UP voor meervoudige installaties en vormt een betaalbare variant dan de optie voor één plaats.

Centrale netvoeding (CNX) 230/30 V/DC | ⑤

Tot 150 kranen kunnen in combinatie met de UP CNX-converter op de regelcentrale van het CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement worden gekoppeld, met alle voordelen voor de bediening en de bewaking.

Intuïtief en smart

Overige aansluitmogelijkheden

Zichtbare temperatuurweergave

CONTI+ lumino met IR-sensor, met mengfunctie, is uitgerust met een verlichte ring die de betreffende mengtemperatuur weergeeft. De kleur van de verlichte ring wisselt – afhankelijk van de temperatuurkeuze. Voor de veiligheid en reiniging zorgen de hygiënespoeling om de vorming van bacteriën tegen te gaan, alsmede overige hulpfuncties zoals de wastafel vulmodus.



L10i
Netbedrijf
met mengfunctie
Reikwijdte: 110 mm
Uitloophoogte: 85 mm



L10c
Kleine doorstroomboiler
voor CONTI+ lumino+



Intuïtief
De verlichte ring geeft de temperatuurinstelling visueel weer.
temperatuurinstelling visueel weer.



Wastafelmodellen met geïntegreerde, kleine doorstroomboiler en verlichte ring

De smart waterbesparingskraan CONTI+ lumino+ is uitgerust met een kleine doorstroomboiler. Warm water wordt direct onder de wastafel geproduceerd. De elektronische temperatuurregeling "HCFS" warmt automatisch de juiste hoeveelheid water tot de gewenste temperatuur op. Dankzij korte leidingen is warm water onmiddellijk en zonder voorverwarmingstijd beschikbaar.

De vooruitstrevende kleine doorstroomboiler van de CONTI+ lumino+ heeft het volgende grote voordeel: hij verbruikt – in tegenstelling tot gewone kleine boilers – geen stand-by-energie. Water- en energiekosten worden verlaagd.



Energiezuinig
Koud water wordt meteen en alleen in de benodigde hoeveelheid in de kleine doorstroomboiler opgewarmd, zodat energie wordt bespaard.



NIEUW

NIEUWE GENERATIE

Zelfsluitende kranen

Mechanische zelfsluitende kranen zijn de ideale aanvulling op het CONTI+ elektronische kranenassortiment. Robuust en met eenvoudige bediening, zeer veilig met betrekking tot vandalisme – de mechanische zelfsluitende kraan is een betrouwbare oplossing voor openbare sanitaire ruimtes. Met een druk op de knop begint de waterafgifte en eindigt – in tegenstelling tot ééngreepsmengkranen – volledig zelfsluitend. Dankzij hun op de behoeften afgestemde bediening besparen de zelfsluitende kranen tot 55% water ten opzichte van een ééngreepsmengkraan.



Duurzaam

Tot 55% waterbesparing ten opzichte van een ééngreepsmengkraan. Jarenlange, storingsvrije werking door hoogwaardige materialen en componenten.



Hygiënisch

Minder vorming van bacteriën door het gebruik van bacterie remmende materialen.



Vandalismebestendig

Voor de betrouwbare werking en beveiliging tegen vandalisme zorgen robuuste materialen evenals de in de kraan geïntegreerde hydraulische componenten en de straalregelaar.



Licht lopend

Gemakkelijk activeren van de mechanische zelfsluitfunctie in het volledige drukbereik.

ROBUUST EN VEILIG

LICHT LOPENDE BEDIENING



Drukknop (lichte vinger bediening)

Lichte aanraking activeren van de mechanische zelfsluitfunctie in het volledige drukbereik

Activering van de waterstroom
Maximale activeringskracht 15 N = 1,5 kg

Geïntegreerde technologie

De nieuwe, gepatenteerde, veilig werkende CONTI+ zelfsluitende cartouchetechnologie maakt de licht aanraking activering mogelijk en functioneert onafhankelijk van de waterdruk



Hygiënisch

bacterie remmende materialen



Waterbesparend

De CONTI+ zelfsluitende cartouchetechnologie is waterbesparend dankzij de automatisch gelimiteerde waterlooptijd

Robuuste behuizing
Roestvrij staal/verchroomd roestvrij staal Hygiënisch, robuust en vandalismebestendig



Verstelhendel voor temperatuur
Afneembaar voor een vaste instelling van de temperatuur

Aansluitmogelijkheden staande kraan

Koud- en warmwateraansluiting (met mengfunctie)
Koud of voorgemengd water (zonder mengfunctie)



Aansluitmogelijkheden staande kraan

Koud- en warmwateraansluiting (met mengfunctie) Koud of voorgemengd water (zonder mengfunctie)

HYDRAULISCH GEREDELDE ZELFSLUITENDE KRAAN



**GEMAKKELIJKE
BEDIENING**

CONTI+ lino SofTouch
ZELFSLUITENDE KRAAN


Duurzaam | Hygiënisch | Veilig | Smart

CONTI+ lino SofTouch

Lichte vinger bediening



De nieuwe CONTI+ lino SofTouch is uitgerust met een uniek licht lopende activering van de mechanische zelfsluitfunctie in het volledige drukbereik dankzij de gepatenteerde CONTI+ zelfsluitende cartouchetechnologie. Daardoor kunnen ook mensen met bewegingsbeperkingen en kinderen de kraan zeer gemakkelijk bedienen.



Met een zachte druk wordt de waterstroom geactiveerd. In tegenstelling tot ééngreepsmengkranen eindigt de waterafgifte compleet zelfstandig. Dankzij deze op de behoeften afgestemde bediening besparen de zelfsluitende kranen tot 55% water.

Ook hygiëne en een vandalismebestendige activeringskap spelen bij de mechanische zelfsluitende kraan CONTI+ lino SofTouch een grote rol. Kiemremmende materialen van roestvrij staal en verchroomd roestvrij staal, evenals het CONTI+ hygiëneconcept stellen het drinkwater volledig veilig. Daardoor is de kraan bij uitstek geschikt voor gebruik in druk bezochte openbare en semiopenbare instellingen.

CONTI+ lino assortiment

1 naam – meer dan 60 mogelijkheden – lino



CONTI+ lino L20/L10

- Contactloos, elektronisch aangestuurd
- Met IR-sensor
- met/zonder mengfunctie
- Zonder overloopgarnituur
- Met functietoets Click of Click-plus
- Stroomvoorziening: via batterij, netaansluiting, zonne-energie of VARIOconnect
- Geschikt voor CNX-systeem voor watermanagement
- BLE voor Service-app achteraf uit te breiden
- Verchroomd



CONTI+ lino L20/L10 kleuren

- Contactloos, elektronisch aangestuurd
- Met IR-sensor
- met/zonder mengfunctie
- Zonder overloopgarnituur
- Met functietoets Click
- Stroomvoorziening: batterij of VARIOconnect
- Geschikt voor CNX-systeem voor watermanagement
- BLE voor Service-app achteraf uit te breiden
- Geborsteld chroom, geborsteld nikkel, gepolijst messing



CONTI+ lino L30

- Contactloos, elektronisch aangestuurd
- Met IR-sensor, drukloos
- met mengfunctie
- met/zonder overloopgarnituur
- Met functietoets Click of Click-plus
- Stroomvoorziening: via batterij, netbedrijf, zonne-energie of VARIOconnect
- Geschikt voor CNX-systeem voor watermanagement
- BLE voor Service-app achteraf uit te breiden
- Verchroomd



CONTI+ lumino L10i

- Contactloos, elektronisch aangestuurd
- Met IR-sensor
- met mengfunctie
- met/zonder overloopgarnituur
- Met functietoets Click of Click-plus
- Met temperatuurkeuzeweergave d.m.v. verlichte led-ring
- Stroomvoorziening: netbedrijf
- Geschikt voor CNX-systeem voor watermanagement
- BLE voor Service-app achteraf uit te breiden
- Verchroomd



CONTI+ lumino+ L10c

- Contactloos, elektronisch aangestuurd
- Met kleine doorstroomverwarmer
- Met IR-sensor
- met mengfunctie
- met/zonder overloopgarnituur
- Met functietoets Click of Click-plus
- Met temperatuurkeuzeweergave d.m.v. verlichte led-ring
- Stroomvoorziening: netbedrijf
- Verchroomd



CONTI+ tipolino L25P/L15P

- Contactloze, elektronisch aangestuurde, zelfsluitende kraan met start/stop-toets
- met/zonder mengfunctie
- Zonder overloopgarnituur
- Stroomvoorziening: via batterij, netbedrijf of VARIOconnect
- Geschikt voor CNX-systeem voor watermanagement
- BLE voor Service-app achteraf uit te breiden
- Verchroomd



CONTI+ lino met verbrandingsbeveiliging

- Contactloos, elektronisch aangestuurd
- Met IR-sensor
- Met thermostatische mengfunctie
- Met thermostatische verbrandingsbeveiliging
- Zonder overloopgarnituur
- Met functietoets Click of Click-plus
- Stroomvoorziening: via batterij, netbedrijf of VARIOconnect
- Geschikt voor CNX-systeem voor watermanagement
- BLE voor Service-app achteraf uit te breiden
- Verchroomd



CONTI+ lino PRIMUS

- Contactloos, elektronisch aangestuurd
- Elektronische mengeenheid thermostaat-E
- Met IR-sensor
- Met elektronische verbrandingsbeveiliging
- Zonder overloopgarnituur
- Met functietoets Click of Click-plus
- Stroomvoorziening: netbedrijf
- Geschikt voor CNX-systeem voor watermanagement
- BLE voor Service-app achteraf uit te breiden
- Verchroomd



CONTI+ lino SofTouch

- Mechanische, hydraulisch geregelde, zelfsluitende kraan
- Licht lopende, drukonafhankelijke bediening
- met/zonder mengfunctie
- CONTI+ zelfsluitende cartouchetechnologie
- Instelbare waterlooptijd door cartoucheverwisseling
- Roestvrij staal/verchroomd roestvrij staal



CONTI+ lino WV20/WV10 (UP)

- Contactloos, elektronisch aangestuurd
- Met IR-sensor
- met/zonder mengfunctie
- Met functietoets Click of Click-plus
- Kortstondig Uit en continu Aan
- Hygiënespoeling instelbaar
- Warmwaterblokkering
- Stroomvoorziening: batterij, VARIOconnect
- Geschikt voor CNX-systeem voor watermanagement
- Verchroomd



CONTI+ lino K10/K20/K30 (AP)

- Contactloos, elektronisch aangestuurd
- Met IR-sensor
- met/zonder mengfunctie
- Met functietoets Click of Click-plus
- Kortstondig Uit en continu Aan
- Hygiënespoeling instelbaar
- Warmwaterblokkering
- Stroomvoorziening: batterij of ingebouwde netvoeding
- Geschikt voor CNX-systeem voor watermanagement
- Verchroomd



CONTI+ lino WV35/W45 (AP)


- Contactloos, elektronisch aangestuurd
- Met IR-sensor en thermostaat
- Met contactloze start/stop-functie (W45)
- Met verbrandingsbeveiliging
- Kortstondig Uit en continu Aan
- Hygiënespoeling instelbaar
- Stroomvoorziening: batterij
- Verchroomd

Betrouwbaar en innovatief

Reeds meer dan 45 jaar staat de merknaam CONTI+ voor innovatieve en hygiëne oplossingen voor douche-en wasruimten. Speciaal voor de openbare, semi-openbare, commerciële sector en voor de gezondheidssector.

Innovatieve technologie en hoogwaardige producten vormen de basis voor betrouwbare kwaliteit. Dankzij een ruim productassortiment en vele jaren ervaring met standaard en op maat gemaakte producten is de merknaam CONTI+ bekend bij ontwerpers, architecten en professionele partners. Intelligente en slimme oplossingen worden tot in het kleinste detail verwerkt voor de meest uiteenlopende projecten en toepassingen. Het assortiment omvat douche- en wastafelarmaturen, urinoirspoelers en hygiëne oplossingen in verschillende kleuren en oppervlakken in zowel opbouw- als inbouw varianten. Bij de ontwikkeling van alle producten ligt de nadruk op duurzaamheid, circulair, hygiëne en besparing.

De merknaam CONTI+ overtuigt met betrouwbare kwaliteit en innovatieve technologie, gebaseerd op meer dan 45 jaar ervaring in Duitsland.



Certificaten zijn productgerelateerd, niet geldig in het algemeen

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
35435 Wettenberg | Duitsland
Tel. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 

